

Miljö- och användarvänlig

EKO 100 FORMOLJA



EKO  100

EKO 100 FORMOLJA



Fördelar

- EKO100 Formolja finns i två viskositetsklasser:
EKO100 Formolja E är en 100%-ig vegetabilisk ester som används där det ställs krav på en mycket tunnflytande olja. EKO100 Formolja 20 är tillverkad av miljövänlig rapsolja och har en tjockare viskositet.
- EKO100 Formoljor är biologiskt lätt nedbrytbara enligt OECD 301F villkor. Fullständig nedbrytbarhet av produkten sker inom en månads tid.
- Fungerar till alla typer av formar. Lätt att applicera.
- Underlättar rivningen av gjutformer samt rengöringen av maskiner och utrustning blir betydligt enklare.
- Ger ett gott resultat med en mycket slät och porfri yta.
- Förhindrar korrosion av metalledar.
- EKO100 Formoljor är välbeprövade och testade under lång tid.

Förpackningar

EKO100 Formolja E samt EKO100 Formolja 20 levereras i 10 L dunkar, 208 L plåtfat samt 1000 L IBC-tankar.



Egenskaper	EKO 100 Formolja 20	EKO 100 Formolja E	Testmetod
Färg	Gulaktig	Gulaktig	
Densitet / +20°C	0,9045 (+20 °C)	0,9049 (+20 °C)	ASTM D 1298
Viskositetsklass	32	10	ISO VG
Viskositet / +40°C	32 mm ² /s	12 mm ² /s	ASTM D 445
Flampunkt	+300 °C	+300 °C	ASTM D 92
Fryspunkt	-24 °C	-20 °C	ASTM D 97
Korrosion (Fe)	Ingen korrosion	Ingen korrosion	ASTM D 665, DIN 51585
Lätt biologiskt nedbrytbar	82 %	83 %	OECD 301F

SKANDINAVISK BIOTECH AB

Hantverkaregatan 3, 984 32 PAJALA

Tel: +46 978 71071 – info@eko100.com

www.eko100.com